

# PFAFF

## PFAFF 333/35

### Ergonomiskt utformad arbetsplats för tvätterier

*Friarmsmaskin, omställbar mellan sömnad och stoppning*



Utrustad med:

- under-, över- och nålmatning
- stor spole
- trådklipp
- pneumatiskt pressarfotslyft
- automatisk och tummanövrerad reglering
- K-320 extra stor bordskiva (1460 x 780 mm)
- höj- och sänkbart stativ med motordrift (min.höjd 700 mm, max.höjd 1250 mm)
- lös symaskinstrampa
- motor med operatörspanel
- omkopplare för snabbomställning mellan sömnad/stoppning
- fällbar tvätterihylsa, lätt omställbar för sömnad i fickor m.m.
- pressarfötterna utformas så att dragkedja kan sys
- filterregulator

**TVÅ MASKINER I EN!**

Art.nr: XPPF1024

Stygntyp	Max s.p.m.	Styglängd	Modell	Pressarfotslyft	Alterneringshöjd	Sömnadsutrymme
301 (skyttelsöm)	2200/min	Max 6 mm (N)	B	Max 14 mm	7 mm	Bredd: 265 mm Höjd: 115 mm
Friarmens diameter	Friarmens omkrets	Nålsystem	Nålgrovlek	Handhjulets eff. diameter	Luftryck	
51 mm	Ca 165 mm	134-35	80-100	80 mm	6 bar	



**ACG**  
NYSTRÖM

Älvsborgsleden 7, Box 929, 501 10 BORÅS | tel: 033-17 88 00  
e-mail: info@acgnystrom.se | hemsida: www.acgnystrom.se