



transmatic

Heat Seal Machines



TS 3P

TS 3P

I	Dimensione piastra	50x40 cm
	Tensione alimentazione	230 V monofase
	Potenza max.	KW 2,2
	Consumo	KW/h 1,0
	Temperatura	50°-255° C
	Tempo regolabile	0-999,9 sec.
	Pressione	800 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 70 / Kg 85

Pressa a caldo a funzionamento semi-automatico con apertura laterale, dotata di notevole pressione e di una struttura estremamente robusta.

Regolazione elettronica digitale del tempo e temperatura, con indicatore dei guasti. La piastra inferiore è intercambiabile. Possibilità di accessorio per berretti in opzione.

UK	Dimension of the plate	50x40 cm
	Current	230 V mon.
	Power consumption	KW 2,2
	Power consumption/h	KW/h 1,0
	Temperature	50°-255° C
	Time regulable	0-999,9 sec.
	Pressure	800 gr/cm ²
	Net weight	Kg 70 / Kg 85

Pneumatic heat swinger press lateral opening, strong construction and strong pressure.

Electronic and digital instruments with visual control of temperature and time, advice of eventual errors.

Exchangeable under plate.

Possibility to have the cap accessory as extra option.

D	Abmessungen des Plateaus	50x40 cm
	Spannung	230 V mon.
	Anschlusswert	KW 2,2
	Anschlusswert/h	KW/h 1,0
	Temperatur	50°-255° C
	Zeiteinstellung	0-999,9 sec.
	Anpressdruck	800 gr/cm ²
	Gewicht netto	Kg 70 / Kg 85

Pneumatische Presse mit seitlicher Öffnung.

Presse mit hohem Druck und starker Struktur.

Digitale Instrumentation mit Sichtkontrolle der Temperatur

und der Zeit, mit Anzeige der Fehlerquellen.

Oberplateaus sind wechselbar.

Zubehör für Kappendruck.



F	Dimension de la plaque	50x40 cm
	Voltage	230 V mon.
	Consommation totale	KW 2,2
	Consommation totale/h	KW/h 1,0
	Température	50°-255° C
	Régulation du temps	0-999,9 sec.
	Pression	800 gr/cm ²
	Poids net	Kg 70 / Kg 85

Presse pneumatique avec ouverture laterale, structure robuste et pression fort.

Instrumentation électronique digital du temps et de la température avec indicateur de dommage.

Les plaques inférieures sont interchangeables.

Possibilité d'avoir l'accessoire pour les casquettes en option.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20020 Lazzate (Mi) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsr.com
web: www.transmaticsr.com